

Technische Spezifikationen

	Engel 200/50	Krauss Maffei CX 80/380	Engel VC 1350/220	Engel DUO 3550/650
Schließkraft [kN]	500	800	2200	6500
Öffnungsweg [mm]	500	500	750	1400
Werkzeugeinbauhöhe [mm]	200	250	300	450-950
Plattenabstand max. [mm]	600	750	1050	1850
Aufspannmaße [mm]	500 x 450 (500 x 500)	420 x 650	880 x 830	1510 x 1440
Zentrierung max. [mm]	125	125	200	200
Ausfallschachtbreite [mm]	400	Holmabstand 415 x 415	650	1100
Werkzeuggewicht max. [to.]	0,6	1	3	8
Auswerferweg [mm]	100	125	180	250
Kernzüge hydraulisch	1	1	3	6
Pneum. Verschußdüse	1	1	4	4
Hydraul. Verschußdüse	1	1	2	7
Schneckendurchmesser [mm]	25	35	55	80
Dosiervolumen [cm ³]	69	154	617	1960
WZG Innendruckmessung	Ja 2 Kanäle	Ja 2 Kanäle	Ja 3 Kanäle	Ja 3 Kanäle

MERKUTEC GmbH & Co. KG | Kompetenz in Kunststoff

Holdorfer Straße 71 Tel.: 04443 / 504 992 – 0 kontakt@merkutec.de
49413 Dinklage Fax: 04443 / 504 992 -99 www.merkutec.de